



## composants et chalets **BOUCAUD SARL**

69790 SAINT CLÉMENT-DE-VERS  
Tél. 04 74 04 53 90 - Fax 04 74 04 54 79  
e-mail : BOUCAUD2@wanadoo.fr  
www.chaletsboucaud.com

# Madrier isolant Boucaud



### Description:

Madrier composé d'un parement bois de 20 mm, d'un isolant polystyrène extrudé haute densité de 60mm à 160mm, et d'un parement bois de 20mm. Essence Épicéa ou Douglas. Largeur utile 160mm. Longueur jusqu'à 10m. Collage en continu par haute fréquence. Triple rainurage.

### Avantages:

Support couverture, isolation, finition intérieure **en une seule opération.**

Absence de pont thermique.

Longueur à la demande.

Taillage des coupes aplomb, de croupe ou de noue à la demande par commande numérique.

Facile à poser, léger et peu encombrant.

### Résistance thermique:

L'isolation thermique et phonique peuvent être renforcées par une fibre de bois faisant également office de pare pluie

Désignations	R suivant épaisseur	
	panneau seul	avec 60mm de fibre
E100	2,38	3,8
E120	2,76	4,5
E140	3,76	5,18
E160	4,44	5,87
E180	5,13	6,56
E200	5,83	7,25