

DESCRIPTIF DU PARQUET CHENE

Parquet lame large en 14 et 21mm d'épaisseur. Tous les nœuds sont mastiqués, toutes les lames sont poncées au grain de 80. Les produits sont usinés avec ou sans chanfreins.

Modèle de pose : à l'anglaise coupe perdue, assemblage rainures et languettes.

- Qualité : chêne massif
- Finition : brut, verni, huilé, ciré
- Dimensions :

	90	110	130	150	170	180	200
14mm	•	•	•	•	•		
21mm		•	•	•		•	•

- Longueur variable : colis reconditionné
- Méthode de séchage : séchage artificielle
- Taux d'humidité : les lames sont livrées avec un taux d'humidité moyen de 9 à 12%
- Détails techniques : Affleurage +/- 0,7 mm
Equerrage +/- 0,3 mm
- Résistance au poinçonnement : Dureté Brinell du chêne : 3,4
- Résistance à la chaleur :

14 mm	Environs 0.07 m ² K/W
21 mm	Environs 0.14 m ² K/W

- Conduction thermique : coefficient de transmission environs 0.18 W/MK
- Réaction au feu : Suivant le DTU 36,1 paragraphe 3,21 le bois massif est soumis au classement conventionnel suivant :

Epaisseur supérieure ou égale à 14 mm : **C_{fl}-s1 (ancienne norme M3)**

- Poids :

14 mm	Environs 10kg/m ²
21 mm	Environs 13 kg/m ²

- Choix :

Choix	Description
Premium	Mélange d'un Surchoix et d'un PR acceptant des petits nœuds, aubier exclu en parement.
Bertranges	Nœuds mastiqués sans limitation de nombre, de diamètre raisonnable. Aubier exclu en parement.
Bourgogne	Nœuds mastiqués, sans limitation de diamètre, cœur, différence de couleurs acceptées. Pointe d'aubier tolérée.
Vauluisant	Nœuds ouverts sans limitation de taille et de nombre. Aubier, piqûre, fentes, bois tordus, traces de lattes, bois rouge, etc...sont acceptés. Ce choix est traité contre les termites par immersion.